

 Machine accompagnée
traction par la brosse

 Branchement sur
secteur



 Largeur de lavage
345mm

 Réservoirs
solution/récupération
12.5l / 13.5 l

 Diamètre brosse/disque
345mm /14pouces

 Pression de brosse
30 kg

 Vitesse de brosse
145 tr/mn



Rendement théorique :

1240m² /h

Machine très compacte, à câble (230V) avec un rendement élevé, capacité des réservoirs 12,5lts et 13,5lts. Elle est équipée de roues d'un grand diamètre et d'un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse afin d'assurer une maniabilité et un séchage parfait, même dans les endroits exigus. La poignée peut être pliée simplement vers l'avant pour que la machine puisse être transportée facilement. Après avoir vidé les réservoirs, la machine peut être rangée verticalement. Ceci économise l'espace et facilite l'entretien de la brosse et du suceur.

Les points forts :

- Maniabilité et ergonomie
- Pression de brosse = 30kg
- Qualité d'aspiration = séchage parfait
- Economie d'espace facilité de rangement

Consommation d'eau moyenne = 0,39l/mn

Largeur aspiration	410 mm
Traction	par la brosse
Moteur de brosse	450 Watt
Pente max.	2%
Poids (avec batt.)	44 kg
Moteur d'aspiration	190 Watt
Dépression	70 mbar
Tension alimentation	230V/50Hz

Dimensions de la machine :

Longueur	685 mm
Largeur (avec suceur)	415 mm
Hauteur	490 mm

Class	I
Protection level	IP 23
Niveau sonore	<70 dB(A)



Sous réserve de modifications des données techniques.

