

 Machine accompagnée  
traction moteur avt/ar


 Autonomie de travail  
2 – 3 h


 Equipement batteries  
24 V / 110 Ah

 Largeur de lavage  
432 mm – mini / 500 mm  
- maxi

 Réservoirs  
solution/récupération /3SD  
40 l / 42l / 3 l

 Diamètre du disque  
432 mm – 17 pouces  
500 mm – 20 pouces

 Pression de brosse  
réglable max. 30 kg

 Vitesse de brosse  
155 tr/min



**Rendement théorique:**

**1720 / 2000 m<sup>2</sup>/h**

La simplicité de conception et de réalisation des Ruby sont des gages de fiabilité et facilitent toutes les opérations de maintenance.  
Le modèle Bh est équipé en série des dernières innovations et du chargeur embarqué.

Largeur aspiration 770 mm  
 Moteur de brosse 450 Watt  
 Avancement Pente maxi 2%  
 Poids (sans Batt.) 71 kg

Moteur d'aspiration 450 Watt  
 Dépression 120 mbar

**Dimensions :**

Longueur 1169 – 1205 mm  
 Hauteur 1053 mm  
 Largeur (sans suceur) 462 – 535 mm

**Compartiment batteries :**

Longueur 532 mm  
 Largeur 340 mm  
 Hauteur 295 mm

Classe III  
 Niveau de protection IP 23  
 Niveau sonore < 70 dB (A)

Sous réserve de modifications des données techniques.

**Les points forts :**

- Accrochage et décrochage automatique de la brosse
- Réglage vitesse d'avancement maxi
- Vidange eau propre
- Ecran digital (compteur horaire, gestion batterie...)
- Mode silence moteur d'aspiration (<60db)
- Système de chimie embarquée « 3SD » avec 7 niveaux de débit d'eau (de H1 au H7) et 5 niveaux de pourcentage de détergent. (0,3% - 0,6% - 1,2% - 2,4% - 4,5%)

niveau	débit d'eau avec réservoir plein	temps de détection	débit d'eau niveau réservoir bouchon d'inspection	temps de détection
	[l/min]	[min]	[l/min]	[min]
H7	2,79	2,5	2,43	2,5
H6	2,35	3	2,01	3
H5	1,93	3,5	1,64	3,5
H4	1,50	4,5	1,28	4,5
H3	1,07	6,5	0,91	6,5
H2	0,64	11,5	0,55	11,5
H1	0,23	30	0,19	30

