



Naloopt machine met tractie vooruit en achteruit



Autonomie 2 - 3 h



Batterijen
 24 V / 110 Ah



Werkbreedte 432 en 500 mm



Tanks
 proper / vuil water /3SD
 40 / 45 l / 3 l




Borsteldiameter
 432 mm - 17"
 500 mm - 20"



Borsteldruk
 regelbaar max. 30 kg



Borstelsnelheid
 155 tr/min



Theoretisch rendement:
1720 / 2000 m²/h

De eenvoud van ontwerp en constructie van deze machines is een garantie voor betrouwbaarheid en vergemakkelijkt alle onderhoudswerkzaamheden. Het Bh-model is standaard uitgerust met de nieuwste innovaties en een ingebouwde batterijlader. Er zijn 2 werkbreedten beschikbaar van 432/500 mm

Sterke punten :

- Automatisch aanklikken en afwerpen van de borstel.
- Regeling van de snelheid (potentiometer)
- 3SD systeem inbegrepen
- Aflaatsysteem voor het proper water.
- Digitaal display (uurteller, controle batterij...)
- Geluidsarme zuigmotor (<60db)
- Ingebouwd detergent regel systeem « 3SD » met 7 debiet niveaus voor het water (van H1 tot H7) en 5 debiet niveaus voor een percentage detergent. (0,3% - 0,6% - 1,2% - 2,4% - 4,5%)

<u>Breedte zuigmond</u>	770 mm
<u>Borstelmotor</u>	450 mm
<u>Watt Tractie</u>	voor - achteruit
<u>Max. stijgingshoek</u>	2%
<u>Gewicht (zonder batt.)</u>	71 kg
<u>Zuigmotor</u>	450 Watt
<u>Onderdruk</u>	120 mbar

Afmetingen:

<u>Lengte</u>	1205mm
<u>Hoogte</u>	1053mm
<u>Breedte(zond. zuigmond)</u>	535mm

Batterijcompartiment:

<u>Lengte</u>	532mm
<u>Breedte</u>	340mm
<u>Hoogte</u>	295mm

Klasse  **IP 23**

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

niveau	Waterdebiet met volle tank	detectie tijd	Waterdebiet, niveau ter hoogte van inspectiestop	detectie tijd
	[l/min]	[min]	[l/min]	[min]
H7	2,79	2,5	2,43	2,5
H6	2,35	3	2,01	3
H5	1,93	3,5	1,64	3,5
H4	1,50	4,5	1,28	4,5
H3	1,07	6,5	0,91	6,5
H2	0,64	11,5	0,55	11,5
H1	0,23	30	0,19	30

