

## Modèle ( Poussière): TTV 30

Moteur d'aspiration  
**Avec turbine 230V - 50 Hz -  
monophasé**

Puissance  
**2200 W - 3 CH**

Surface filtrante  
**0,525 m<sup>2</sup>**

Dépression  
**320 m/Bar**

Débit d'air  
**97 l/sec - 350 m<sup>3</sup>/h**

Capacité  
**80 l**

Poids  
**85 kg**

Degré de protection  
**IP 55**

Nettoyage du filtre  
**Manuel**

Accessoires (no inclus)  
**Ø 40 - Ø 50**

Dimensions (LxLxH)  
**62cm x 80cm x 150cm**

Normes et certifications  
**CE - RoHS**

Sous réserve de modifications des données techniques.

Accessoires en option: Ø40 - Ø50



Standards

Antistatique / anti-huile

Resistant à la chaleur

Disponible en Inox

TT 30



Dans la version Inox AISI304,  
est possible de utiliser en option  
un flotteur électronique pour  
aspirer des substances liquides.

- Aspirateur industriel poussière (aspiration d'eau en option). Conçu pour des travaux industriels à usage intensif. Equipé d'un bac pour les accessoires.
- Le déplacement des réservoirs supérieurs et inférieurs ne nécessite pas de soulever la lourde turbine facilitant ainsi la vidange des réservoirs, le remplacement et le nettoyage des filtres.
- Un secoueur manuel ou électrique (en option) permet un entretien plus en profondeur.
- La machine est facile de déplacer.
- Nous avons à disposition un grand éventail d'accessoires et de filtres pour des applications spécifiques telles que :

- Industries du bois.
- Industrie métallurgique.
- Bâtiment.
- Lavage automobile et garages.
- Et de nombreuses autres applications.

