

Disque Grille d'affleurage Janex

Référence	Taille	Grain	Carton	Les qualités
0070081	406	40	10 pc	La performance de la grille d'affleurage Janex, c'est : - Une excellente résistance à l'usure - Disque réutilisable - Compatibilité chimique avec les acides, hydrocarbures, dérivés chlorés, phosphates, tensio-actifs - Grande variété de grains selon la nature du sol à traiter
0070098	432	40	10 pc	
0070104	406	60	10 pc	
0070142	432	60	10 pc	
0070418	406	80	10 pc	
0070425	432	80	10 pc	
0070432	406	100	10 pc	
0070449	432	100	10 pc	
0070722	406	120	10 pc	
0070746	432	120	10 pc	
0070456	406	150	10 pc	
0070463	432	150	10 pc	
0070470	406	180	10 pc	
0070487	432	180	10 pc	
0070494	406	220	10 pc	
0070500	432	220	10 pc	

Le disque grille d'affleurage JANEX s'utilise :

Pour la préparation de tout type de parquets.

Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.



Photo non contractuelle

GROS TRAVAUX

	Données	Techniques				Produits			
Description :	treillis ajouré enduit de très fines charges abrasives – liant : Latex								
Sol :	parquets								
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.								
Vitesse :	vitesse standard jusqu'à 200 tours/minutes								
Nettoyage :	au jet d'eau								
Grain	40	60	80	100	120	150	180	220	
Abrasivité	+++++	+++++	++++	++++	+++	++	++	+	
Couleur	gris	gris	gris	gris	gris	gris	gris	gris	
Marquage du grain indiqué sur chaque disque									



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948