



TASKI® Jontec Forward

F4h

Laagschuimende alkalische vloerreiniger

Omschrijving

Krachtige vloerreiniger op basis van alkali, speciaal ontwikkeld voor gebruik in schrobzuigmachines. Laagschuimend en geschikt voor de verwijdering van hardnekkig vuil van alle waterbestendige, niet beschermde harde vloeren. Eveneens geschikt voor het strippen van de top laag.

Eigenschappen

- Effectieve combinatie van oppervlakte-actieve stoffen en alkali
- Sterk emulgerend vermogen
- Laagschuimend en snelwerkend
- Veelzijdige toepassing
- Frisse geur
- Geformuleerd om vloeren klaar te maken voor de topcoat

Voordelen

- Uitstekend reinigingsresultaat op de meeste soorten waterbestendige vloeren (behalve onbeschermde houten vloeren)
- Reinigt en ontvet grondig en verwijdert probleemloos alle minerale en organische vervuilingen
- Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines
- Ook geschikt voor gebruik in éenschijfsmachines en natte mopsystemen
- Laat een frisse geur achter
- Uitstekende vloerstripper, zorgt voor betere hechting van coatings

Gebruiksaanwijzing

TASKI Jontec Forward moet verdund worden en wordt handmatig gedoseerd of met een pomp.

Dosering

Emmertoeepassing: Doseer 25 ml in een emmer gevuld met 5L water (0,5%). Voor zware vervuiling verhoog dosering tot max. 250ml (5%).

Eenschijfs- of schrobzuigmachine: Doseer 50 ml per 10L water (0,5%) in de machine tank. Voor zware vervuiling verhoog dosering tot max. 200ml (2%).



Strippen: Doseer 200ml per 10L water (2%) in de machine tank.

Een correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

Toepassing

1. Manueel reinigen: Breng de oplossing aan met een dweil. Laat inwerken (laat de oplossing niet opdrogen) en indien nodig schrobben. Verwijder de vervuilde oplossing.
2. Machinaal reinigen: Breng de oplossing aan met een schrobzuigmachine of éenschijfsmachine. Laat inwerken (laat de oplossing niet opdrogen) en schrob en verwijder vervolgens de vervuilde oplossing.
3. Top stripping: Breng de oplossing handmatig of met een machine aan, laat 5 minuten inwerken, schrobben en de vervuilde oplossing verwijderen. Afspoelen met proper water.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Forward

F4h

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere kleurloze vloeistof
pH waarde (onverdund): ~ 10
pH waarde (verdund): ~ 8.7
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.05

Bovenaangegeven gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Voor gebruik testen op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Niet gebruiken op water- of alkaligevoelige vloeren zoals onbeschermd hout. In geval van spatten op alkaligevoelige oppervlakken zoals hout of gevefde/verniste oppervlakken, onmiddellijk afvegen met een vochtige doek.

Milieu-informatie

De oppervlakactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de vereisten van de EUDetergentenverordening, EG 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7513109	TASKI Jontec Forward 2x5L W1+	Manuele dosering
7513111	TASKI Jontec Forward 10L W1	Manuele dosering

www.diverse.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 24/11/2021 nl-BE (P90853)