



Anti-graffiti

Réf: A02150

Anti-graffiti sans solvant chloré C3 500ML

SANS SOLVANT CHLORE.

Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses (grès, marbre, brique...).

Couvre une surface de 8m² par aérosol


*Surface pouvant varier selon le support et le type de marquage.

CONDITIONNEMENT

Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 195 mm

Volume nominal : 650 ml - Volume net 500 ml

Carton de 12 aérosols



MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Pulvériser la surface à 15 cm pour la recouvrir d'une couche consistante.

Graffiti sur surfaces poreuses : Laisser agir entre 10 et 15 minutes. Terminer par un brossage énergique. Renouveler l'opération si besoin et frotter jusqu'à disparition des graffitis. Rincer à grande eau, tiède ou chaude. Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.

Décapant peinture : Laisser agir 10 minutes environ. La peinture subit un ramollissement important mais sans boursoufflement ou cloque apparents. Enlever le film pratiquement gélifié avec une spatule de peintre. Si la couche est épaisse, renouveler l'opération. Rincer à grande eau.

APPLICATION

Le C3 s'utilise sur les surfaces poreuses (grès, marbre, brique...).