

Fiche Technique

Hightextra Blanc Lisse

Données Techniques

Méthode de production	Spunlace
Composition	Pulpe de bois 55% Polyester 45% Sans liant
Couleur	Blanc
Poids	± 68 gr/m ² (± 5%)
Épaisseur	± 0,39 mm
Rupture	33 lbs (MD) 18 lbs (XD)
Elongation	18% (MD) 78% (XD)
Taux d'absorption	400%

Caractéristiques

- ✓ hygiénique
- ✓ pauvre en peluche
- ✓ ne raye pas
- ✓ usage à sec & humide
- ✓ très solide
- ✓ sans liant
- ✓ résiste aux acides & solvants
- ✓ très absorbant
- ✓ sans silicone
- ✓ **Certificat Contact Alimentaire**



Applications



Aérospatial



Agro-Alimentaire



Automobile



Industrie



Micro-industrie



Labo



Mécanique



Imprimerie



Médicale



Nettoyage

Emballage



A plat en boîte



Plié en boîte



Boîte
distributrice



Wipe-Pack



Bobine
prédécutée



Bobine en boîte
distributrice

Ces données sont informatives et sans engagement. Ecoline ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.

Eco Multi Bruxelles

Rue de Grand Bigard 507

BE – 1082 Bruxelles

☎ +32-2- 414.31.80

☎ +32.2.414.37.50

Certificat Contact Alimentaire Hightextra Blanc Lisse



Par celle-ci **Ecoline nv** confirme que le non-tissé “**HIGHTEXTRA BLANC**” peut être utilisé comme essuyage en industrie alimentaire, ceci pour le nettoyage normal de plans de travail et équipements. Il peut être combiné à des détergents contact alimentaire.

Le non-tissé ne peut pas être utilisé pour le filtrage ni emballage d'aliments.

ECOLINE NV

Nijverheidslaan 8

B-8560 Wevelgem - Gullegem

Belgique

31 janvier 2018