



CHRISTEYNS
INSTITUTIONAL

LUFRATEX SEAL

Emulsie, porienvuller voor poreuze vloeren

GEBRUIK

Wordt gebruikt op poreuze vloeren (themoplastische vloeren, tegelbevloering, ...)

Wordt gebruikt als een hechtprimer voor het leggen van een emulsie, wat de levensduur van nieuwe emulsies verlengt.

DOSERING

Gebruik puur en regelmatig met een dweil of een applicator.

Laat de behandelde vloer 30 minuten drogen vooraleer nieuwe lagen van de emulsie aan te brengen..

Verbruik: 1 Kg voor 20 à 30 m2 volgens de staat van de te behandelen vloeren.

KARAKTERISTIEKEN

Ondoorzichtig witte vloeistof

pH ongeveer 8,5

Relatieve dichtheid 1,020 (20°C)

VOORRAAD

Vorstvrij bewaren

WETGEVING

Conform aan de biologische afbreekbaarheid van detergents (reglement CE Nr. 648/2004)

VOORZORGSMATREGELEN

De volledige aanbevelingen wat voorzorgsmaatregelen en de verwijdering van het product betreft, zijn beschikbaar op de fiche van de veiligheidsvoorschriften, welke u terugvindt op het internet: www.christeyns.com of www.quickfds.com.