



CHRISTEYNS

PROFESSIONAL HYGIENE



LUFRATEX ULTRA



>> ÉMULSION ACRYLIQUE MÉTALLISÉE

>> HAUTE BRILLANCE

>> TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

Lustreur pour sols

UTILISATION:

LUFRATEX ULTRA donne un revêtement très brillant et d'une grande résistance au trafic.

LUFRATEX ULTRA convient très bien aux sols thermoplastiques.

La formule anti-glissante de LUFRATEX ULTRA convient parfaitement aux sols de collectivités (maison de retraite, hall, hôpitaux, etc.).

LUFRATEX ULTRA est spécialement adapté pour un entretien en spray méthode.

DOSAGE:

Application lustreur : s'utilise pur.

Application bouche-pores : dilution à 40%.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer une première couche de LUFRATEX ULTRA pur à l'aide d'un balai applicateur, sur un sol décapé, propre et sec. Laisser sécher environ 30 minutes (selon la température ambiante).

Appliquer ensuite une seconde couche et laisser sécher; dans certain cas une troisième couche peut être nécessaire.

Entretien en méthode spray avec LUFRATEX SMILE et très haute vitesse avec LUFRATEX HS.

Consommation : environ 1kg pour 30 à 50m².

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit, accessibles sur Internet:

<http://catalogue.christeyns.com> ou www.quickfds.com

LÉGISLATION:

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004).

99,95% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.

Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES:

Liquide blanc opaque


pH environ 8,5

Densité relative 1,040 (20°C)

RÉFÉRENCE:

360763

4 x 5L



CONSERVATION



Christeyns NV

Afrikalaan 182 • 9000 Gent • Belgique • tél +32 9 223 38 71

Christeyns Maroc SA

206 Abou Zaid Eddadoussi • Casablanca • tél +212 5 22 980 573

Christeyns France S.A.

31, rue de la Maladrerie • BP 2421 • 44124 Vertou Cedex • France • tél +33 2 40 80 27 27

WWW.CHRISTEYNS.COM