

LUFRATEX ULTRA

Boenwas voor zwaar gebruik



GEbruik

LUFRATEX ULTRA is uiterst verkeersbestendig en vormt een glanzend, slipvrij oppervlak.

Zeer geschikt voor thermoplastische vloeren.

Dit product, waarvan de samenstelling werd afgestemd op restaurants, ziekenhuizen en andere plaatsen met druk verkeer, werd speciaal ontworpen voor gebruik met een hogesnelheidsmachine.



TOEPASSING

Breng de eerste laag rechtstreeks met een borstel aan op de schone en droge vloer.

Laat het product gedurende 40 minuten grondig drogen.

Breng vervolgens een tweede laag aan; in bepaalde gevallen kan een derde laag noodzakelijk zijn.

Ongeveer 1 kg voor 30 tot 50 m².

UITERLIJKE KENMERKEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Witte vloeistof

pH ongeveer 8,5

Densiteit ongeveer 1,040 (20 °C)

GEbruik EN BEWARING

Voorzichtig behandelen, en bewaren in de originele verpakking buiten het bereik van extreme temperaturen.

Uitgebreide informatie over een veilig gebruik en een veilige bewaring vindt u op de veiligheidsinformatiebladen, op: www.christeyns.com of www.quickfds.com