



Frange Wet System polyester

Frange en polyester fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester



Informations techniques

| référence | notes | cm (dim. comm.) | cm (dim. réels) | C | pcs | kg | m ³ |
|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|------|----------------|
| 0000547 | | ↕ 40 ↕ 14 | ↕ 44 ↕ 14,5 | <input type="checkbox"/> | 25 | 4,43 | 0,027 |
| 0000542 | | ↕ 50 ↕ 16 | ↕ 52,5 ↕ 17 | <input type="checkbox"/> | 25 | 5,3 | 0,036 |

SYSTÈME

Système à plat avec languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat
Idéal pour les salissures et les résidus graisseux grâce à la capacité d'absorption de la graisse du polyester et la structure du fil

Avantages

- **Réduit les temps de nettoyage** : grâce à la grande surface de nettoyage et la possibilité d'atteindre coins et nettoyer sous les meubles
- **Ergonomique**: léger, réduit l'effort de l'opérateur

Matériel

Fil : 70% polyester, 30% coton - Support : polyester



Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support Wet System Light



Manche télescopique



Action Pro Dry



Presse Dry

Variantes



Frange Wet System Tris