

## C 43 TSN ERG

Een machine met twee snelheden (154/308 tr), modern van opvatting, robuust, betrouwbaar en zeer eenvoudig in het gebruik. Overbrenging, door middel van een reductiekast, verzekert u een grote borsteldruk en een onvergelykbare betrouwbaarheid. De hendel is voorzien van een dubbele veiligheid tijdens het starten. Het ergonomische handvat, uit PVC van grote slagvastheid, is zeer comfortabel. De wielen hebben een diameter van 140mm.



schakelaar dubbele snelheid



Dubbel planetaire overbrenging

**C 43 TSN ERG**

**Standaard toebehoren :**

**Houders op de steel voor het bevestigen van toebehoren ( tank,stofzuiger).**

**Opties :**

**Tank  
00230ERG**



**Stofafzuiging  
00257**



**Gewicht 10 kg  
14110**



**Nylon borstel  
00241**



**Tapijtborstel  
00243**



**Coco borstel  
00242**



**Tynex borstel  
00246**



**Padhouder  
00255/16**



**Schuurschijfhouder  
00248**




**Carburundum  
00249**



**Spuntoni  
00247**



**Padhouder voor staalwol pads  
00280**



## C 43 TSN ERG

### Technische gegevens

Borstelsnelheid tr/min	154 / 308
Borsteldiameter	432 mm – 17"
Motor	230V 50Hz 1000/1300W
Overbrenging	Dubbel planetair
Kabel	15 m
Bediening	Dubbele veiligheid op het handvat
Gewicht	45 kg
Borsteldruk g/cm <sup>2</sup>	44,3 g/cm <sup>2</sup>
Geluidsniveau	54/56 db(A)
Afmetingen	1200 x 542 x 425
Klasse	I
Beschermingsgraad	IP X 4
Trillingsniveau	<2,5
Normen en specificaties	CE - RoHS