TOPAZ 90

FLOORPUL INTERNATIONAL NV — FR

Rendement théorique: 6300 m /h²

SPECIFICATIONS

Machine autoportée avec traction	Equipement batteries 36 V / 320 Ah	Largeur de lavage 900 mm	Pression des brosses règlable max. 140 kg
Autonomie batterie 3,5 - 4,5 h	Réservoir solution/récupération 180 / 190 l	Brosses 2 x 460 mm	Vitesse des brosses 162 rpm

- Largeur suceur:	1175 mm
- Moteur de brosse:	2x700 W
- Traction:	automatique
- Pente Maxi.:	10%
- Moteur d'aspiration:	2x570 W
- Dépression:	190 mbar
- Dimensions machine:	L: 1962
	avec arceau H: 1865
	sans arceau H: 1613
	Larg.: 985
- Poids machine sans batterie:	458 Kg
- Moteur de traction:	1200 W
- Vitesse:	7 km/h
- Compartiment batterie:	L: 540
	H: 620
	Larg.: 460
- Classe:	III
- Niveau de protection:	IP X3
- Niveau de bruit:	<70 db (A)

Alimentation des moteurs en 36V, permet l'usage de moteurs puissants et à un haut rendement.

- Moto-roue en AC, facilite l'entretien et procure un confort de travail incomparable, surtout dans une rampe à fort pourcentage.
- Pression des brosses importante sur une largeur de travail de 900 mm.
- 2 x moteurs d'aspiration 3 étages - mode silence disponible.
- Capacité d'eau 180 / 190 lts.

Un travail important a été réalisé sur l'ergonomie et le confort pour l'opérateur.

3 niveaux de règlage de la position de conduite:

- Siège
- Volant
- Repose pied

Maintenance simplifiée.

Arceau pliable pour facilite le transport
Large trappe de visite de réservoir d'eau propre
Trappe de vidange du réservoir de récupération.

Systèmes éco disponibles en option:

- 3S = contrôle de la consommation d'eau.
- 3SD = chimie embarquée.
- O3 = nettoyage sans chimie.