

FICHE TECHNIQUE

RSB140

Aspirateur Poussières à batterie



Contrôle du niveau de charge et démarrage à portée de main !

Aspirateur Dorsal à Batterie Lithium pour une efficacité optimale. Batteries Lithium dernière génération pour un rapport autonomie-performance/poids favorable à l'opérateur.

Système de mise en route et de contrôle des batteries déportés grâce à une commande à main simple.

Confortable, léger, silencieux et durable pour un travail en toute sécurité.

Filtration Tritex et Sac Hepaflo de série pour une filtration de haut niveau.

Backpack ultraconfortable pour un travail sans fatigue.

Kit accessoires complet AA30E :

- 601100 Flexible complet 1,5m Ø32mm
- 601025 Tube coudé alu Ø32mm
- 601024 Tube droit alu Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601570 Capteur poussières EcoFlo 2 positions 270mm Ø32mm avec système parking
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm

Filtre inclus :

- 604168 Filtre primaire "TRITEX" cuve dorsaux

Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L
- 604506 Batterie Lithium supplémentaire
- 604501 Socle de chargeur
- 236171 Câble de Chargeur



Désignation	RSB140
Référence	839001
Utilisation	ASPIRATEUR DORSAL POUSSIERES A BATTERIE
Moteur	1 étage
Puissance moteur (W - V)	250W - 36V
Classe de protection	III
Type d'alimentation	Batterie Lithium (Li-Ion)
Tension d'alimentation Batterie	36V DC - 5200mAh
Chargeur de Batterie	230V - 50/60Hz
Temps de charge	3,5 H max.
Autonomie Batterie	30mn
Indicateur de charge de la batterie	OUI (commande à main)
Bouton de démarrage	OUI (commande à main)
Matériau	ABS
Débit d'air (L/sec)	20 L / S
Dépression (mm/CE)	1000 mm/CE
Capacité utile (L)	6 L
Filtre primaire de série	TRITEX 604168
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 450 cm ²
Surface filtrante filtre Tritex+Hepaflo	4 520 cm ²
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2)	58 dBA (1) / 65 dBA (2)
Marquage CE	OUI
Longueur du flexible (m)	1,5 m
Diamètre flexible et access.(mm)	32 mm
Tubes	aluminium
Système de portage	Backpack confort ultra (sangles pectorales et ventrales confortables et ajustables, protection dos thermoformée)
Kit accessoires inclus	AA30E
Poids (kg)	7,3
Dimensions (mm)	250x360x550 mm



Attention!

Le transport et le stockage de matériel équipé de batterie Lithium, ou des batteries Lithium seules, nécessite la mise en place d'une procédure spéciale encadrée par la loi.



Distribué par :