

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
Grammage par pli 19,00g / m²
Nombre de plis 2
Gaufrage DESL 40 pt
Longueur 143,00m
Laize 22,60cm

Diamètre mandrin 43,00mm
Mandrin déchirable Non
Diamètre extérieur 18,50cm
Origine France
Ecolabel 05/001/064

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
Traitement WS Oui

Embout Oui

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal 10,00 %
Résistance sens traction 740,00 N / m
Résistance sens traction - humide 150,00 N / m
Résistance sens travers 320,00 N / m
Résistance sens travers - humide 50,00 N / m
Taux de blancheur 86,00 % ± 2%
Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 858,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|-------------|----------------|-------------|------------|
| Type | POLYFILM | | |
| Quantité UC | 6 | | |
| Poids kg | 7,37 | | |
| Longueur cm | 55,50 | | |
| Largeur cm | 37,00 | | |
| Hauteur cm | 23,80 | | |
| Code EAN | 3378921342033 | | |

PALETTISATION

| | |
|-----------------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 4 |
| Nombre de niveaux | 8 |
| UV par palette | 32 |
| Hauteur palette en m | 2,05 |
| Volume UV en m ³ | 0,0478 |
| | |
| | |