

FICHE TECHNIQUE

Code article : GRPE91301

Nom de l'article : Starter pack tapis d'entrée Grippy berbère avec dos adhésif

Liquides absorbés : Eau; Graisse; Huiles

Contenu / Colis : 1 tapis d'entrée Grippy berbère en rouleau (91 cm L x 3 m l), 1 couteau de

sécurité et une règle de découpe

Couleur : Gris

Dimensions : 91cm W x 3m L

Composition du produit : Absorbant - Polyester; Support adhésif - Matériel adhésif exclusif; Planche

- PEHD ; Couteau : Poignée - Plastique et caoutchouc ; Lame de coupe

Métal; Protection - Plastique

Capacité d'Absorption : 10,3 |

Poids : 5,5 Kg

Description

- Lancez vous avec le nouveau tapis d'entrée Grippy berbère, notre nouveau tapis adhésif avec dos adhésif, pour remplacer vos tapis d'entrée a semelle caoutchouc. Notre starter pack inclue tout ce dont vous avez besoin pour créer une allée ou bien adapter le tapis à la forme souhaitée, afin de stopper les moisissures et la saleté au niveau de la porte
- Le pack inclue un tapis d'entrée adhésif Grippy berbère de 91 cm de large par 3 mètres de long, un couteau de sécurité, une manuel d'installation, et une règle pré perforée pour éviter d'abîmer les sols et pour avoir une coupe nette et rapide. Les rouleaux peuvent être coupés facilement sans effilochage ni l'abîmer
- Nos tapis hyper styles berbère accompagnent à merveille les entrées ou bien améliorent les entrées, les passages, les halls et bien davantage. Le dos adhésif assure que le tapis reste exactement où il a été place, sans jamais bouger, ni se relever, ou onduler afin d'éviter les chutes et les glissades. Pas de repositionnement, pas de problemes
- Économisez de l'argent en remplaçant les tapis d'entrée traditionnels risqués et obsolètes qui peuvent provoquer des glissades et des trébuchements. Sèche rapidement sans que l'humidité ne pénètre jusqu'au sol; absorbe l'eau, l'huile et la graisse et emprisonne la saleté, les débris et le sable pour les empêcher d'être dispersés et de devenir un risque de glissade
- La résistance de haute qualité permet au tapis d'être maintenu en place pendant 3 à 6 mois selon les conditions ; les fibres du tapis résistent à la décoloration, aux taches et à l'écrasement
- Facile à nettoyer : balayez, passez l'aspirateur, essuyez ou utilisez des extracteurs de tapis sur le Grippy Mat et il ne bougera pas

Avertissements et restrictions

: Les Produits adhésifs de sol NEW PIG sont étudiés et conçus pour être utilisés sur la plupart des surfaces de sol pour les bâtiments à usage de locaux professionnels, industriels et commerciaux. Les produits NEW PIG en référence ne sont pas adaptés pour les maisons et résidences privées, les surfaces de sol en bois (planchers, tout produit de sol à base de bois et de matériaux composites majoritairement constitués de bois et de cellulose etc.) ainsi que les surfaces de sol constituées de matériaux poreux et/ou friables susceptibles de présenter un risque d'arrachement ou de détérioration à l'enlèvement lors du retrait des produits adhésifs NEW PIG.

Tous les produits NEW PIG en référence, destinés à recouvrir des sols à usage professionnels, industriels ou commerciaux tels que définis à la présente notice, peuvent laisser des traces de résidus du produit NEW PIG utilisé et/ou entrainer des décolorations sur les peintures et/ou supports de pose, endommager les carrelages par arrachement ou autrement et les sols constitués de matériaux poreux (plâtre, matériaux collés ou posés, tout support non constitué d'une masse compacte etc.), selon la nature des matériaux constituant le sol de pose des produits NEW PIG, de l'ancienneté des matériaux composants les sols de pose et de l'importance des surfaces de sol concernées.

Si vous avez des questionnements et des doutes sur les conditions et possibilités d'utilisation et d'enlèvement des produits adhésifs de sol NEW PIG pour vos besoins et votre usage propre, testez une zone de 15 cm² dans un endroit non visible et vérifier les conséquences de la pose et de l'enlèvement du produit sur votre sol avant toute utilisation sur l'ensemble de la surface à recouvrir.

Les tapis de sol PIG® Grippy® doivent être remplacés s'ils présentent des signes d'usure ou de détérioration et doivent toujours être changés tous les 3 à 6 mois, selon les conditions et la circulation.

PIG® Grippy® Absorbent Mats doit être remplacé lorsqu'il est saturé de produits absorbés ou lorsqu'il montre des signes d'usure ou laisse percevoir des altérations susceptibles d'en altérer l'usage, la nature et la qualité.

L'utilisateur des tapis de sol NEW PIG adhésifs assume le risque que ces derniers peuvent endommager ou modifier le revêtement de sol existant sur lequel seront posés les produits NEW PIG. En dehors des garanties prévues par la loi et les règlements de la législation française, NEW PIG ne fournit aucune garantie comme quoi l'usage des produits NEW PIG est conforme aux besoins et à l'usage qu'à prévu d'en faire l'utilisateur.

En dehors des garanties de droit résultant des dispositions de la législation française, NEW PIG n'aura aucune responsabilité et sera déchargé par l'utilisateur des produits NEW PIG en référence de tous dégâts et/ou altération, directs, indirects, fortuits ou consécutifs à l'état des sols des bâtiments du client ou sont posés les produits adhésifs NEW PIG. L'utilisateur est seul responsable et comptable de l'appréciation de la qualité des sols de ses locaux sur lesquels seront posés les tapis adhésif NEW PIG sans pouvoir, en cas de détérioration ou de pose inadaptée en imputer la faute à NEW PIG, ni imputer la responsabilité à NEW PIG pour un éventuel défaut d'information sur les conséquences de la pose des tapis de sol NEW PIG, en référence dans la présente notice sur ses sols.

Certifications et approbations

: DIN 51130:2014 - R13

Le Tapis de sol absorbant et adhésif PIG® Grippy® est classé comme apportant une résistance à la glissance de niveau R13, selon la norme DIN51130, adapté pour une utilisation sur les sols d'ateliers et les espaces de travail dans lesquels résident un risque accru de glissade dues à la graisse, l'huile, les aliments, les déchets, la poussière, la farine, la peinture, etc...

BS7976-2:2002+A1:2103 - faible risqué de glissade

Testé selon la norme BS7976-2:2002+A1:2013, et démontre un faible risqué de glissade dans des conditions humides et sèches.

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

Classification feu Bfl-s1 selon la norme BS EN 13501-1

Certifié NFSI

Il a été démontré que les plaintes liées aux accidents de plain-pied sont réduites de près de 90 % lorsque les surfaces à adhérence élevée, telles que le tapis de sol Grippy PIG, sont utilisées dans le cadre d'un programme de sécurité des sols.

La couche d'absorbant est constitué d'un textile 100% polyester recyclé

post consummation.

Contenu recyclé

