



# FICHE TECHNIQUE

<b>Code article</b>	: MAT1650
<b>Nom de l'article</b>	: Tapis absorbant et adhésif PIG® Grippy® - En rouleau
<b>Liquides absorbés</b>	: Huile, Eau, Liquides de refroidissement et Solvants
<b>Contenu / Colis</b>	: 1 rouleau
<b>Couleur</b>	: Bleu
<b>Dimensions</b>	: 41 cm x 15 m
<b>Composition du produit</b>	: Absorbant - Polypropylène avec coutures en polyester ; Support adhésif Matériel adhésif exclusif
<b>Capacité d'Absorption</b>	: 9.8 l
<b>Poids</b>	: 3,2 Kg

## Description

- Le tapis absorbant à support adhésif reste exactement là où vous le placez sans bouger, s'entasser ou se retourner pour empêcher les glissades, les trébuchements et les chutes sur les postes de travail et les machines autour
- L'adhésif exclusif colle au sol avec une prise très solide, mais il se détache facilement pour un nettoyage rapide ; il réduit le temps de nettoyage pour que votre infrastructure soit plus productive. Le tapis Grippy adhèrera à la plupart des surfaces commerciales courantes, y compris: le béton, les sols en vinyle, les carrelages céramiques, les dalles de pierres et le linoléum
- Une couche supérieure souple et solide avec des coutures en forme de zigzag très résistantes supportent les pieds et le passage de roues légères ainsi que le passage d'équipements lourds
- Huit couches de fibres fines de polypropylène absorbent les fuites, les gouttes et les éclaboussures d'huiles, de liquides de refroidissement, de solvants et d'eau
- Retient l'huile, la graisse et la saleté pour les empêcher de laisser des traces
- Le support étanche empêche les liquides absorbés de se diffuser sur le sol

**Avertissements et restrictions**

: Il existe, en fonction de l'âge et de l'état du sol, un risque probable de décollement des éléments adhésifs au niveau des revêtements de finition, de la peinture, et des dalles détachées ou pré-endommagées. Tapis absorbant et adhésif PIG® Grippy® et Tapis de sol absorbant et adhésif PIG® Grippy® sont conçus pour fonctionner avec les revêtements de sols industriels les plus communs. Ils ne sont pas destinés à un usage domestique / résidentiel, ou pour le traitement du parquet. Cela dit, si vous vous interrogez sur la compatibilité de Tapis absorbant et adhésif PIG® Grippy® ou de Tapis de sol absorbant et adhésif PIG® Grippy® alors effectuez un test sur un élément neutre mesurant 15 cm par 15 cm avant toute utilisation.

Tapis absorbant et adhésif PIG® Grippy® et Tapis de sol absorbant et adhésif PIG® Grippy® sont conçus de manière à ce que le collage au sol augmente pour une certaine période de temps après l'installation. Le tapis restera ainsi en place et préviendra les trébuchements et les chutes mieux que les tapis à louer qui ne restent parfois pas plats et glissent hors de position. Nous recommandons le changement du tapis dans un maximum

de 12 semaines après l'installation pour qu'il soit toujours facile de l'enlever des carreaux et de finir à plancher.

**Température de stockage:** Stocker entre 0° C bis 49° C

**Limite de température:** Températures de surface de 13° C bis 49° C

**Certifications et approbations**

: **Certifié NFSI**

Il a été démontré que les plaintes liées aux accidents de plain-pied sont réduites de près de 90 % lorsque les surfaces à adhérence élevée, telles que le tapis de sol Grippy PIG, sont utilisées dans le cadre d'un programme de sécurité des sols.

**Contenu recyclé**

: 25 % ou plus de matière recyclée

