

BRIGHTWELL

Feuilles de données



EcoMulti Compact 4+1

EcoMulti est un système venturi qui peut diluer jusqu'à 5 produits chimiques à partir d'un seul distributeur. Idéal pour une utilisation avec des flacons pulvérisateurs, des seaux ou des sècheurs-laveurs, le système est conçu avec deux proportions séparées, ce qui lui permet de combiner des applications à haut débit (14L/min) et à faible débit (4L/min).



Spécifications techniques

Dans la boîte

Clé du distributeur



Dimensions de l'appareil (mm) (H x L x L)	271 x 211 x 134
Poids	1,3 kg
Marquage (mm) (H x L)	Plaque de marquage centrale : H 15 x L 40 Pictogrammes chimiques multilingues avec code couleur
Installation	Plage de température de travail 4 - 65 C Plage de pression de travail 2 - 5 bar Débit d'eau minimum requis : Haut débit = 8,5L/min Faible débit = 3,5L/min
Dilution	13 taux de dilution indépendants Haut débit 6:1 - 350:1 Faible débit 2:1 - 128:1
Matériau	Couvercle/plaque arrière/sélecteur de numérotation : Polypropylène à billes de verre (GBPP) Pousseur de proportionneur : ABS Tubes et joints internes : EPDM
Accessoires	Support de suspension Armoires chimiques sécurisées (2L/5L) Anneaux colorés
Agréments	ASSE : Numéro d'enregistrement : 1562 Marque d'eau : Numéro de licence

Crochet à godet (version haut débit)
Support de bouteille et clips (version à faible débit)
Poids en céramique
Filtre à pied
Tube de sortie à faible débit avec anneau d'inondation
Tube de sortie à haut débit de 1,5 m avec anneau d'inondation
ECOMULTI Unité compacte
Tube d'aspiration chimique en PVC transparent - 6 x 9
Manuel d'utilisation et pictogrammes chimiques
Gabarit de perçage
Paquet de vis

Numéros de pièces

Numéro de pièce	Description
DXC4L1H-WK	EcoMulti Compact Faible débit x 4 Haut débit x 1 Couvercle blanc Anneau gris BrightGap
DXC4L1H-WK/AG	EcoMulti Compact Faible débit x 4 Haut débit x 1 Couvercle blanc Anneau gris AirGap
DXC4L1L-WK	EcoMulti Compact Low Flow x 5 White Cover Grey Ring BrightGap



	WMK25899 Spécification : ATS5200.101 - 2005
Garantie	2 ans

Numéro de pièce	Description
DXC4L1L- WK/AG	EcoMulti Compact Low Flow x 5 White Cover Grey Ring AirGap

Informations sur l'expédition

Mode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x L x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Unité	1	39 x 31 x 17	3.1
Cas	2	63 x 54 x 27	7
Palette	54	120 x 100 x 117	191
Euro Palette	36	120 x 80 x 117	135

BRIGHTWELL

Brightwell France
13 Avenue Gutenberg
Bussy-Saint-Georges
77600, France

T: +33 (1)64-66-00-06
E: sales@brightwell.fr

À propos de

Support

Dilution chimique

Dosage pour lave-linge

Dosage pour lave-vaisselle

Centrales de désinfection

Actualités



[Carrières](#)

[Contactez-nous](#)

© 2024 Brightwell Dosing Ltd | Registered in England, Number 00661996.

